

**INFORMACIÓN (ELIMINAR DEL ARTE FINAL)**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

El archivo enviado a imprenta debe cumplir una serie de especificaciones técnicas:

- Archivo PDF, tamaño 50x70 cm.
- Modo de color CMYK.
- Si lleva colores PANTONE, debe ir como tinta plana (emulación del 85% de los PANTONE mediante hexacromía CMYKOV). Para la impresión por hexacromía es necesario presentar el arte final en modo de color CMYK, incluyendo las zonas impresas en color PANTONE como una tinta plana nombrada con el PANTONE correspondiente: "PANTONE nº C" (Ej.: PANTONE 674 C; PANTONE Yellow 012 C).
- Estos colores se pueden encontrar en el Libro de Color PANTONE+ Solid Coated de los programas de Adobe.
- Los textos deberán ir trazados.
- Si lleva imágenes, éstas deben ir en modo de color CMYK a una resolución de 300 ppp.
- En caso de utilizar tinta blanca, se debe rellenar el contenido con una tinta plana y renombrarla como "White".
- El arte final se preparará con una página para la gráfica y otra con las líneas de troquel.
- Si además lleva barniz o estampado digital, se añade una página por cada acabado.
- En el troquel, tanto la línea de corte como de hendido, se envían como trazo, aplicando un color para corte y otro para hendido. Además, el corte exterior debe llevar piquetes (espacios sin corte que sujetan la pieza al pliego).

**CONSIDERACIONES ESPECIALES:**

- Sólo podrá incluirse una forma igual por pliego
- Se entregarán un mínimo de 2 pliegos y un máximo de 12 pliegos (Solicitar número de pliegos en el presupuesto)
- Se entregará el pliego completo. No se entregará ni pegado ni montado.